

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ITALTHERM S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia **III.A - Pompe di calore elettriche**, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'**Allegato I del DM 07 agosto 2025** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel **DM 07 agosto 2025**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore¹

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☒ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

- | | |
|--------------|--------------------------|
| UNI EN 16147 | ☐ |
|--------------|--------------------------|


III.G) Microcogeneratori☐

Pontenure (PC) 17.11.2025

ITALTHERM S.p.A.

Rappresentante Legale

Paolo Mazzoni



¹Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

²Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

ALLEGATO A**ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO** (con relativi dati tecnici)

Codice	Modello pdc	Alimentazione PDC	Scambio	P. termica pdc [kWt]"	inverter	Eff. ener. stagionale (ηs)	SCOP SPER - COP	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kWt]	"Rendimento caldaia [%] ηs (gas)	Rapporto PPdC/ Pcaldaia
601000088	TOP HYBRID PLUS 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,19
601000088	TOP HYBRID PLUS 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,20
601000042	TOP HYBRID PLUS 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,25
601000042	TOP HYBRID PLUS 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,26
601000092	TOP HYBRID PLUS 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,26
601000092	TOP HYBRID PLUS 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	TOP HYBRID PLUS 35K	32,2	92	0,28
601000089	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,19
601000089	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,20
601000043	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,25
601000043	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,26
601000093	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,26
601000093	TOP HYBRID PLUS BOX 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	TOP HYBRID PLUS BOX 35K	32,2	92	0,28
601000086	TOP HYBRID 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,19
601000086	TOP HYBRID 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,20
601000040	TOP HYBRID 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,25
601000040	TOP HYBRID 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,26
601000090	TOP HYBRID 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,26
601000090	TOP HYBRID 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	TOP HYBRID 35K	32,2	92	0,28
601000087	TOP HYBRID BOX 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,19
601000087	TOP HYBRID BOX 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,20
601000041	TOP HYBRID BOX 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,25
601000041	TOP HYBRID BOX 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,26
601000091	TOP HYBRID BOX 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,26
601000091	TOP HYBRID BOX 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	TOP HYBRID BOX 35K	32,2	92	0,28
601000096	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	CITY TOP 25K	24,2	92	0,25
601000096	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	CITY TOP 25K	24,2	92	0,26
601000046	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	CITY TOP 25K	24,2	92	0,33
601000046	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	CITY TOP 25K	24,2	92	0,35
601000100	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	CITY TOP 25K	24,2	92	0,35
601000100	KIT HYBRID PLUS TOP 25K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	CITY TOP 25K	24,2	92	0,37
601000097	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	CITY TOP 35K	32,2	92	0,19
601000097	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	CITY TOP 35K	32,2	92	0,20
601000047	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	CITY TOP 35K	32,2	92	0,25

Codice	Modello pdc	Alimentazione PDC	Scambio	P. termica pdc [kWt]	inverter	Eff. ener. stagionale (ηs)	SCOP SPER - COP	Modello caldaia	Potenza Caldaia [kWt]	"Rendimento caldaia [%] ηs (gas)	Rapporto PPdC/ Pcaldaia
601000047	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	CITY TOP 35K	32,2	92	0,26
601000101	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	CITY TOP 35K	32,2	92	0,26
601000101	KIT HYBRID PLUS TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	CITY TOP 35K	32,2	92	0,28
601000094	KIT HYBRID TOP 25K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	CITY TOP 25K	24,2	92	0,25
601000094	KIT HYBRID TOP 25K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	CITY TOP 25K	24,2	92	0,26
601000044	KIT HYBRID TOP 25K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	CITY TOP 25K	24,2	92	0,33
601000044	KIT HYBRID TOP 25K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	CITY TOP 25K	24,2	92	0,35
601000098	KIT HYBRID TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	CITY TOP 25K	24,2	92	0,35
601000098	KIT HYBRID TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	CITY TOP 25K	24,2	92	0,37
601000095	KIT HYBRID TOP 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua	6	SI	128	3,27	CITY TOP 35K	32,2	92	0,19
601000095	KIT HYBRID TOP 35K/T6	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	6,3	SI	177	4,5	CITY TOP 35K	32,2	92	0,20
601000045	KIT HYBRID TOP 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua	8	SI	126	3,23	CITY TOP 35K	32,2	92	0,25
601000045	KIT HYBRID TOP 35K/Q8	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	8,5	SI	175	4,45	CITY TOP 35K	32,2	92	0,26
601000099	KIT HYBRID TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua	8,5	SI	129	3,31	CITY TOP 35K	32,2	92	0,26
601000099	KIT HYBRID TOP 35K/P10	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	9	SI	180	4,58	CITY TOP 35K	32,2	92	0,28

Pontenure (PC) 17.11.2025

ITALTHERM S.p.A.

Rappresentante Legale
Paolo Mazzoni

